

EcoClick Planks

Especificação:

TESTADO E APROVADO PELOS MAIS RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE

Espessura Total (EN 428): 4,00 mm

Capa de Uso (EN 429): 0,3 mm

Uso: Comercial Moderado (NBR 14917) Classe 31 **ou** Domestico Pesado (NBR 14917) Classe 23

Dimensões das Réguas (EM 247): 20,32cm X 121,92cm

Embalagem (EN 247): 10 Réguas/caixa

Medida por caixa: 2,477m²

Peso total/caixa: 16,25 kg

Resistência a Abrasão (EN 660-2): Grupo T

Endentação Residual (EN 433): menor ou igual a 0,10 mm

Estabilidade Dimensional (EN 434): menor ou igual a 0,25 mm

Resistência a Fogo: Classe B

Resistência a Cadeiras de Rodízio: Não precisa de proteção

Absorção sonora (ASTM 989-06): 10Db

Estabilidade da Cor (EM 105:A02): maior ou igual a 6

Resistência Química (NBR 14917): Ótima resistência

Produto manufaturado com matéria prima reciclada / Produto reciclável

ISO 9001 e ISO 14001

GARANTIA CONTRA DEFEITOS 7 ANOS

Instalação: O piso pode ser facilmente instalado encaixando as linguetas nos quatro lados das réguas. Basta ter um contra piso nivelado, limpo, seco e liso.